Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski Mikrofibra 12-DWL



Specyfikacja

Szerokość	**18 cm, 25 cm**
rączka	**dwukomponentowa**
średnica	**70 mm**
Drut	**8 mm**
materiał	**mikrofibra**
Wysokość runa	**12 mm**
Zastosowanie	**do bejc, do farb akrylowych, do farb ceramicznych, do farb emulsyjnych, do farb lateksowych, do lakierów na bazie wody**
Pakowanie	**10 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-DWL/25, 12-DWL/18**
EAN	**5903479122684, 5903479121809**

Opis

Wałek malarski Mikrofibra 12-DWL jest przeznaczony do farb na bazie wody, bejc i lakierów. Ma poszycie z mikrofibry o wysokości runa 12 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do standardowych ścian wewnętrznych, lekko porowatych tynków, drewna i tapet. Występuje w szerokościach 18 i 25 cm, ma rączkę dwukomponentową i drut 8 mm. Podobny wałek 12-DWL/*P ma rączkę plastikową.

Wałki są pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.