Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wkład do wałka malarskiego Mikrofibra 12-DWL/*A



Specyfikacja

Szerokość	**18 cm, 25 cm**
średnica	**70 mm**
Drut	**8 mm**
materiał	**mikrofibra**
Wysokość runa	**12 mm**
Zastosowanie	**do bejc, do farb akrylowych, do farb ceramicznych, do farb emulsyjnych, do farb lateksowych, do lakierów na bazie wody**
Pakowanie	**20 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-DWL/25 A, 12-DWL/18 A**
EAN	**5903479122691, 5903479121861**

Opis

Wkład do wałka malarskiego Mikrofibra 12-DWL/*A jest przeznaczony do farb na bazie wody, bejc i lakierów. Ma poszycie z mikrofibry o wysokości runa 12 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do standardowych ścian wewnętrznych, lekko porowatych tynków, drewna i tapet. Występuje w szerokościach 18 i 25 cm i pasuje na uchwyt z drutem 8 mm. Podobny wkład 12-DWL/*AM pasuje na uchwyt z drutem 6 mm.

Wkłady są pakowane po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym.