Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski mini Mikrofibra 12-CWM/* CL



Specyfikacja

Szerokość	**6 cm, 10 cm, 15 cm**
rączka	**plastikowa**
średnica	**42 mm**
Drut	**6 mm**
materiał	**mikrofibra**
Wysokość runa	**12 mm**
Zastosowanie	**do bejc, do farb akrylowych, do farb ceramicznych, do farb emulsyjnych, do farb lateksowych, do lakierów na bazie wody**
Pakowanie	**20 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-CWM/15 CL, 12-CWM/6 CL, 12-CWM/10 CL**
EAN	**5903479124312, 5903479120642, 5903479125913**

Opis

Wałek malarski mini Mikrofibra 12-CWM/* CL jest przeznaczony do farb na bazie wody, bejc i lakierów. Ma poszycie z mikrofibry o wysokości runa 12 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do standardowych ścian wewnętrznych, lekko porowatych tynków, drewna i tapet. Występuje w szerokościach 6, 10 i 15 cm, ma rączkę plastikową i drut 6 mm.

Wałki są pakowane po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym.