Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski Welur 12-DWW/*P



Specyfikacja

Szerokość	**18 cm, 25 cm**
rączka	**plastikowa**
średnica	**60 mm**
Drut	**8 mm**
materiał	**wełna**
Wysokość runa	**5 mm**
Zastosowanie	**do farb chlorokauczukowych, do farb dwuskładnikowych, do farb ftalowych, do lakierobejc, do lakierów na bazie celulozy, do lakierów na bazie rozpuszczalników, do lakierów na bazie wody, do żywic**
Pakowanie	**10 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-DWW/25 P, 12-DWW/18 P**
EAN	**5903479125210, 5903479127917**

Opis

Wałek malarski Welur 12-DWW/*P jest przeznaczony do farb chlorokauczukowych, dwuskładnikowych i ftalowych. Ma welurowe poszycie z wełny o wysokości runa 5 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do gładkich powierzchni, gładzi gipsowych, sufitów, mebli, drzwi i parapetów. Występuje w szerokościach 18 i 25 cm, ma rączkę plastikową i drut 8 mm. Podobny wałek 12-DWW/* ma rączkę dwukomponentową.

Wałki są pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.