Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wkład do wałka malarskiego Welur 12-DWW/*AM



Specyfikacja

Szerokość	**18 cm, 25 cm**
średnica	**50 mm**
Drut	**6 mm**
materiał	**wełna**
Wysokość runa	**5 mm**
Zastosowanie	**do farb chlorokauczukowych, do farb dwuskładnikowych, do farb ftalowych, do lakierobejc, do lakierów na bazie celulozy, do lakierów na bazie rozpuszczalników, do lakierów na bazie wody, do żywic**
Pakowanie	**20 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-DWW/25 AM, 12-DWW/18 AM**
EAN	**5903479123063, 5903479128440**

Opis

Wkład do wałka malarskiego Welur 12-DWW/*AM jest przeznaczony do farb chlorokauczukowych, dwuskładnikowych i ftalowych. Ma welurowe poszycie z wełny o wysokości runa 5 mm. Runo tej wysokości jest przewidziane do gładkich powierzchni, gładzi gipsowych, sufitów, mebli, drzwi i parapetów. Występuje w szerokościach 18 i 25 cm i pasuje na uchwyt z drutem 6 mm. Podobny wkład 12-DWW/*A pasuje na uchwyt z drutem 8 mm.

Wkłady są pakowane po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym.