Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski midi Welur 12-CWF/* DW



Specyfikacja

Szerokość	**10 cm, 15 cm**
rączka	**dwukomponentowa**
średnica	**40 mm**
Drut	**6 mm**
materiał	**wełna**
Wysokość runa	**5 mm**
Zastosowanie	**do farb chlorokauczukowych, do farb dwuskładnikowych, do farb ftalowych, do lakierobejc, do lakierów na bazie celulozy, do lakierów na bazie rozpuszczalników, do lakierów na bazie wody, do żywic**
Pakowanie	**20 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-CWF/15 DW, 12-CWF/10 DW**
EAN	**5903479121410, 5903479121144**

Opis

Wałek malarski midi Welur 12-CWF/* DW jest przeznaczony do farb chlorokauczukowych, dwuskładnikowych i ftalowych. Ma welurowe poszycie z wełny o wysokości runa 5 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do gładkich powierzchni, gładzi gipsowych, sufitów, mebli, drzwi i parapetów. Występuje w szerokościach 10 i 15 cm, ma rączkę dwukomponentową i drut 6 mm. Podobny wałek 12-CWF/* PW ma rączkę plastikową.

Wałki są pakowane po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym.