
Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski Girpaint 12-DWP/*



Specyfikacja

Szerokość	**18 cm, 25 cm**
rączka	**dwukomponentowa**
średnica	**65 mm**
Drut	**8 mm**
materiał	**poliamid**
Wysokość runa	**8 mm**
Zastosowanie	**do farb akrylowych, do farb chlorokauczukowych, do farb emulsyjnych, do farb ftalowych, do lakierów na bazie wody, do żywic epoksydowych, do żywic poliestrowych**
Pakowanie	**10 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-DWP/25, 12-DWP/18**
EAN	**5903479122875, 5903479128204**

Opis

Wałek malarski 12-DWP/* jest przeznaczony do farb akrylowych, chlorokauczukowych i emulsyjnych. Ma poszycie z poliamidu (nylonu) o wysokości runa 8 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do gładkich powierzchni, gładzi gipsowych, sufitów, mebli, drzwi i parapetów. Występuje w szerokościach 18 i 25 cm, ma rączkę dwukomponentową i drut 8 mm. Podobny wałek 12-DWP/*P ma rączkę plastikową.

Wałki są pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.