
Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski midi Girpaint 12-CWF/* DP



Specyfikacja

Szerokość	**10 cm, 15 cm**
rączka	**dwukomponentowa**
średnica	**45 mm**
Drut	**6 mm**
materiał	**poliamid**
Wysokość runa	**8 mm**
Zastosowanie	**do farb akrylowych, do farb chlorokauczukowych, do farb emulsyjnych, do farb ftalowych, do lakierów na bazie wody, do żywic epoksydowych, do żywic poliestrowych**
Pakowanie	**20 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-CWF/15 DP, 12-CWF/10 DP**
EAN	**5903479125104, 5903479120994**

Opis

Wałek malarski midi 12-CWF/* DP jest przeznaczony do farb akrylowych, chlorokauczukowych i emulsyjnych. Ma poszycie z poliamidu (nylonu) o wysokości runa 8 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do gładkich powierzchni, gładzi gipsowych, sufitów, mebli, drzwi i parapetów. Występuje w szerokościach 10 i 15 cm, ma rączkę dwukomponentową i drut 6 mm. Podobny wałek 12-CWF/* PP ma rączkę plastikową.

Wałki są pakowane po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym.