Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski midi Nylon 12-CWF/* PN



Specyfikacja

Szerokość	**10 cm, 15 cm**
rączka	**plastikowa**
średnica	**55 mm**
Drut	**6 mm**
materiał	**poliamid**
Wysokość runa	**13 mm**
Zastosowanie	**do farb akrylowych, do farb chlorokauczukowych, do farb emulsyjnych, do farb ftalowych, do farb lateksowych, do lakierów na bazie wody, do żywic epoksydowych, do żywic poliestrowych**
Pakowanie	**20 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-CWF/15 PN, 12-CWF/10 PN**
EAN	**5903479124015, 5903479124008**

Opis

Wałek malarski midi Nylon 12-CWF/* PN jest przeznaczony do farb akrylowych, chlorokauczukowych i emulsyjnych. Ma poszycie z poliamidu (nylonu) o wysokości runa 13 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do standardowych ścian wewnętrznych, lekko porowatych tynków, drewna i tapet. Występuje w szerokościach 10 i 15 cm, ma rączkę plastikową i drut 6 mm. Podobny wałek 12-CWF/* DN ma rączkę dwukomponentową.

Wałki są pakowane po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym.