Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski Vestan na kratce 12-WFS/*



Specyfikacja

Szerokość	**15 cm, 20 cm, 25 cm**
rączka	**plastikowa**
średnica	**80 mm**
Drut	**6 mm**
materiał	**poliester**
Wysokość runa	**16 mm**
Zastosowanie	**do farb akrylowych, do farb emulsyjnych, do farb lateksowych, do żywic epoksydowych, do żywic poliestrowych**
Pakowanie	**10 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-WFS/15, 12-WFS/20, 12-WFS/25**
EAN	**5903479121557, 5903479122059, 5903479122554**

Opis

Wałek malarski Vestan na kratce 12-WFS/* jest przeznaczony do farb akrylowych, emulsyjnych i lateksowych. Ma poszycie z poliestru o wysokości runa 16 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do tynków cementowo-wapiennych, tapet tłoczonych i powierzchni półszorstkich. Występuje w szerokościach 15, 20 i 25 cm, ma rączkę plastikową i drut 6 mm. Jest sprzedawany w komplecie z plastikową kratką malarską. Podobny wałek 12-WFG/* jest sprzedawany bez plastikowej kratki malarskiej.

Wałki są pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.