Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski Fasada 12-DWZ/*P



Specyfikacja

Szerokość	**18 cm, 25 cm**
rączka	**plastikowa**
średnica	**80 mm**
Drut	**8 mm**
materiał	**poliakryl**
Wysokość runa	**16 mm**
Zastosowanie	**do farb akrylowych, do farb elewacyjnych, do farb emulsyjnych, do farb fasadowych, do farb lateksowych, do farb silikatowych, do farb silikonowych**
Pakowanie	**10 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-DWZ/18 P, 12-DWZ/25 P**
EAN	**5903479127887, 5903479127894**

Opis

Wałek malarski Fasada 12-DWZ/*P jest przeznaczony do farb akrylowych, elewacyjnych i emulsyjnych. Ma poszycie z poliakrylu o wysokości runa 16 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do tynków cementowo-wapiennych, tapet tłoczonych i powierzchni półszorstkich. Występuje w szerokościach 18 i 25 cm, ma rączkę plastikową i drut 8 mm. Podobny wałek 12-DWZ/* ma rączkę dwukomponentową.

Wałki są pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.