Befaszczot sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 7

Wałek malarski Hybryda 12-DWR/*P



Specyfikacja

Szerokość	**18 cm, 25 cm**
rączka	**plastikowa**
średnica	**64 mm**
Drut	**8 mm**
materiał	**mikrofibra + poliester**
Wysokość runa	**7 mm**
Zastosowanie	**do bejc, do farb akrylowych, do farb emulsyjnych, do farb lateksowych, do lakierów na bazie wody, do lazur**
Pakowanie	**10 szt. / opak.**
Kategoria	**Wałki materiałowe**
SKU	**12-DWR/18 P, 12-DWR/25 P**
EAN	**5903479127825, 5903479127832**

Opis

Wałek malarski Hybryda 12-DWR/*P jest przeznaczony do farb na bazie wody, bejc, lazur i lakierów. Ma poszycie z mikrofibry i poliestru o wysokości runa 7 mm, wykonane metodą termofuzji. Runo tej wysokości jest przewidziane do gładkich powierzchni, gładzi gipsowych, sufitów, mebli, drzwi i parapetów. Występuje w szerokościach 18 i 25 cm, ma rączkę plastikową i drut 8 mm. Podobny wałek 12-DWR/* ma rączkę dwukomponentową.

Wałki są pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.