INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PĘDZLI MALARSKICH

Właściwości produktu

Pędzle malarskie wykonane z mieszanek pędzlarskich, poliestru lub szczeciny naturalnej, charakteryzują się różnorodnymi właściwościami, dzięki czemu nadają się do pracy z farbami, lakierami i innymi materiałami. Trzonki, dostępne w wersjach drewnianej, plastikowej i dwukomponentowej, zapewniają wygodę pracy. Właściwa pielęgnacja wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Zastosowanie pędzli

Pędzle przeznaczone są do stosowania z różnymi rodzajami produktów malarskich:

1. farby rozpuszczalnikowe, olejne i inne na bazie rozpuszczalników,
2. farby na bazie wody (akrylowe, lateksowe itp.),
3. bejce, impregnaty do drewna, woski i inne produkty wykończeniowe.

Każde zastosowanie wymaga odpowiedniego przygotowania, użytkowania oraz pielęgnacji pędzla.

Przygotowanie pędzla przed użyciem

1. Kontrola włosia: przed pierwszym użyciem sprawdź włosie, aby upewnić się, że jest czyste i wolne od luźnych włosków.
2. Formowanie włosia: w razie potrzeby ręcznie nadaj włosiu pierwotny kształt.
3. Dostosowanie do rodzaju farby:
   - Przed farbami rozpuszczalnikowymi lub olejnymi: namocz włosie w odpowiednim rozpuszczalniku lub medium, a następnie delikatnie wytrzyj nadmiar, aby poprawić wchłanianie farby.
   - Przed farbami wodnymi: namocz włosie w czystej wodzie i delikatnie osusz, co zmniejszy wchłanianie wody do podstawy włosia.
   - Przed bejcami, impregnatami i woskami: w razie potrzeby przetrzyj włosie suchą szmatką, aby pozbyć się kurzu.

Podczas użytkowania

1. Ogólne zasady użytkowania:
   - zanurzaj włosie do 1/3 jego długości, aby zapobiec zbieraniu nadmiernej ilości materiału i chronić podstawę włosia,
   - używaj płynnych, równomiernych ruchów, aby osiągnąć najlepsze efekty i uniknąć nadmiernego zużycia pędzla.
2. Farby rozpuszczalnikowe i olejne:
   Pędzle z mieszanki pędzlarskiej lub szczeciny naturalnej najlepiej sprawdzą się przy produktach wymagających większej chłonności i odporności na rozpuszczalniki. Unikaj nadmiernego nacisku, aby zachować elastyczność włosia.
3. Farby na bazie wody:
   Do farb wodnych najlepiej sprawdzają się pędzle z poliestru lub mieszanki pędzlarskiej. Należy pracować szybko i równomiernie, aby uniknąć wysychania farby na włosiu.
4. Bejce, impregnaty i woski:
   Włosie naturalne lub mieszane dobrze sprawdzi się przy aplikacji produktów wymagających głębokiej penetracji. Używaj pędzla z równomiernym naciskiem, aby uzyskać dokładne pokrycie powierzchni.

Czyszczenie i pielęgnacja

1. Po farbach rozpuszczalnikowych i olejnych:
   - po zakończeniu pracy usuń pozostałości produktu, zanurzając włosie w rozpuszczalniku (np. benzyna lakowa, terpentyna) i dokładnie spłukując,
   - umyj włosie w ciepłej wodzie z mydłem, delikatnie rozczesując,
   - osusz pędzel miękką szmatką i nadaj włosiu pierwotny kształt.
2. Po farbach na bazie wody:
   - natychmiast po pracy wypłucz pędzel w ciepłej wodzie, a następnie umyj delikatnym środkiem czyszczącym,
   - dokładnie spłucz i osusz włosie,
   - pozostaw do wyschnięcia w pozycji pionowej z włosiem skierowanym do dołu.
3. Po bejcach, impregnatach i woskach:
   - użyj rozpuszczalnika zgodnego z danym produktem, aby usunąć resztki materiału,
   - umyj włosie w wodzie z mydłem lub środkiem do czyszczenia pędzli,
   - delikatnie osusz i nadaj pierwotny kształt.

Przechowywanie pędzli

1. Po czyszczeniu upewnij się, że pędzel jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.
2. Miejsce przechowywania: przechowuj pędzle w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Używaj osłon ochronnych na włosie, jeśli są dostępne.
3. Unikaj deformacji włosia: przechowuj pędzle w pozycji pionowej z włosiem skierowanym w dół lub w dedykowanych uchwytach, aby uniknąć zgniecenia włosia.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Regularnie sprawdzaj stan pędzli, zwracając uwagę na stabilność mocowania włosia i trzonka.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z agresywnymi chemikaliami, które mogą osłabić włosie i trzonek.
- Przypisuj pędzle do określonych rodzajów produktów, aby przedłużyć ich żywotność.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami, oraz okularów ochronnych, aby zabezpieczyć oczy przed rozpryskami farby.
- Zbyt silne dociskanie pędzla do powierzchni może prowadzić do uszkodzenia włosia lub deformacji trzonka.

Utylizacja

Zużyte, wyczyszczone pędzle należy utylizować w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami. Sugerowana utylizacja do odpadów zmieszanych.