INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRATEK MALARSKICH

Właściwości produktu

Kratka malarska wykonana z tworzywa sztucznego służy do równomiernego odsączania nadmiaru farby z wałka. Charakteryzuje się:

1. lekkością, co ułatwia użytkowanie i transport,
2. łatwością czyszczenia dzięki gładkiej powierzchni.

Zastosowanie kratki

Kratka malarska jest przeznaczona do:

1. usuwania nadmiaru farby z wałków malarskich,
2. zapewnienia równomiernego rozprowadzenia farby na wałku.

Użytkowanie kratki

1. Mocowanie kratki:
   - zamocuj kratkę na krawędzi kuwety malarskiej lub wiadra z farbą, upewniając się, że jest stabilna.
2. Odsączanie farby:
   - po zanurzeniu wałka w farbie przetocz go kilkukrotnie po kratce, aby usunąć nadmiar farby i równomiernie ją rozprowadzić na wałku.
3. Kontynuowanie malowania:
   - powtarzaj proces odsączania farby na kratce w trakcie malowania, aby zapewnić jednolite krycie powierzchni.

Czyszczenie i konserwacja

1. Po zakończeniu pracy:
   - usuń pozostałości farby z kratki za pomocą bieżącej wody (dla farb wodnych) lub odpowiedniego rozpuszczalnika (dla farb olejnych i rozpuszczalnikowych).
2. Suszenie:
   - po umyciu pozostaw kratkę do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

Przechowywanie kratki

1. Przechowuj kratkę w suchym miejscu, aby wydłużyć okres jej użytkowania.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Stabilne mocowanie: upewnij się, że kratka jest dobrze zamocowana, aby zapobiec jej przesunięciu podczas pracy.
- Unikaj zbyt mocnego nacisku: nie wywieraj nadmiernej siły na wałek podczas odsączania farby, aby nie uszkodzić kratki.

Utylizacja

Zużyte kratki malarskie, oczyszczone z farby, należy utylizować w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami. Sugerowana utylizacja do odpadów plastikowych.